

KARTA TECHNICZNA

1. Opis produktu:

HYBRYDA 50 to jednoskładnikowy uszczelniacz, utwardzający się pod wpływem wilgoci, o wysokiej wydajności. To nowa generacja uszczelniaczy bez rozpuszczalników, izocyjanianów. MS –Polimer, który łączy wszystkie mechaniczne właściwości poliuretanu i szczeliwa silikonowego.

2. Właściwości

Łatwa aplikacja; Przyjazny dla środowiska; Bez rozpuszczalników i izocyjanianów; Nie zawiera lotnych związków organicznych; Nie tworzy pęcherzyków; Doskonała odporność na promieniowanie UV, wodę, starzenie się; Wyjątkowa tiksotropia; Odporne na działanie chemikaliów; Wysoka przyczepność; Malowana wszystkimi rodzajami farb (w tym farb na bazie wody); Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych.

3. Informacja techniczna

Lp.	Właściwości techniczne	
1.	Baza chemiczna:	Polimer zakończony silanem
2.	Mechanizm utwardzania	Pod wpływem wilgoci
3.	Gęstość(ASTM 1045-86):	1,56 ± 0,03 g/cm ³
4.	Czas tworzenia naskórka (25 ° C i 50% R.H):	>15 min
5.	Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504) (%)	>250
6.	Wytrzymałość na rozciąganie(DIN 53504) MPa:	1,80
7.	Twardość(DIN 53515):	55±5 Shore A

4. Szczegóły aplikacji

Temperatura stosowania: +5 ° C do +40 ° C
Odporność na działanie temperatury: -40 ° C do + 90 ° C

Powierzchnia aplikacji musi być solidna, czysta, sucha, wolna od pyłu, oleju i smaru. Jeśli to konieczne przetrzeć powierzchnie metalowe przed użyciem. Pozostawić do wyschnięcia podłoża po odtłuszczeniu. Zaleca się czyszczenie betonu pędzlem metalowym.

HYBRYDA 50 nadaje się do montażu i klejenia materiałów, takich jak metal, aluminium, szkło, tworzywa sztuczne, drewno, beton. Do klejenia lusterek do płyty melaminowanej.

Może być stosowana dla branży budowlanej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Może być stosowana do: izolacji elementów okiennych i drzwiowych, łączenia drewna i konstrukcji metalowych, do izolacji i instalacji elementów elewacyjnych, aplikacji uszczelniających w kuchni i łazience, konstrukcji dachowych i złączy betonowych.

5. Pakowanie

Kartusze 290 ml po 12 sztuk w kartonie
 Kielbasy 600 ml po 20 sztuk w kartonie

6. Kolory: Biały, szary, czarny

7. Okres ważności

Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
 Okres przechowywania wynosi 12 miesięcy.

8. Uwaga

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 Unikać kontaktu z oczami i skórą.
 Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać oparów. Nie palić podczas używania produktu.

9. Zdrowie i bezpieczeństwo

Aby uzyskać więcej informacji i porad na temat bezpiecznego obchodzenia się, składowania i utylizacji środków chemicznych, odnosi się do najnowszej Karty bezpieczeństwa produktu zawierającego, fizyczne, ekologiczne i toksykologiczne i inne dane związane z bezpieczeństwem.