

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU Datum der Erstellung: 12.07.2013

Aktualisiert: 29.12.2017

Version 3.0

Seite 1 von8

# GRAFEN PROFESSIONAL SANITÄR SILIKON

# ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 1.1 Produktidentifikator

Grafen Professional Sanitär Silikon 280ml

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Fugendicht für Sanitär- und Feuchträume.

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine Angaben verfügbar

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Lieferant:Madejski Sp. J.Straße, Hausnummer:Makuszyńskiego 28Land/Postleitzahl:Poland, 31-752 KrakówTelefonnummer:+48 (12) 643 67 67E-mail:info@madejski.com.pl

**1.4 Notrufnummer:** 112

#### **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Gemischs** 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Einstufung des Gemisches	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)		
Gefährdung			
Physikalische und chemische	Nicht eingestuft		
Für Menschen	Nicht eingestuft		
Für Umwelt	Nicht eingestuft		

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

#### Ergänzende Informationen auf dem Kennzeichnungsetikett:

EUH 208 Enthält 4,5-Dichlor-2N-octyl-4-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

#### Gefahrenpiktogramme:

Nicht anwendbar

#### Signalwort:

Nicht anwendbar

#### Gefahrenhinweise:

Nicht anwendbar

#### Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften entsorgen.



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU Datum der Erstellung: 12.07.2013

Aktualisiert: 29.12.2017

Version 3.0

Seite 2 von8

# GRAFEN PROFESSIONAL SANITÄR SILIKON

# 2.3 Sonstige Gefahren

Der Stoff entspricht nicht den Kriterien für vPvB gemäß Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII

# ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: Nicht anwendbar

#### 3.2 Gemische:

Name	Identifikatoren	[% GEW]	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Kohlenwasserstoffe, C13-C16, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <0,03% Aromaten	Index Nr: - EG Nr: 934-954-2 CAS Nr: - REACH Registrierungs-Nr:-	20-30	Asp. Tox.1 H304
4,5-Dichlor-2N-octyl-4-isothiazol- 3-on	Index Nr: - EG Nr: 264-843-8 CAS Nr: 64359-81-5 REACH Registrierungs-Nr:-	0.0025 -<0.1	Acute Tox.4 H302 Acute Tox.4 H312 Skin Corr.1C H314 Skin Sens.1 H317 Acute Tox.2 H330 STOT SE.3 H335 Aquatic Acute1 H400 Aquatic Chronic1 H410

Voller Wortlaut von H-Hinweisen in ABSCHNITT 16.

#### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**nach Augenberührung:** Kontaktlinsen entfernen. Mindestens 15 Minuten bei geöffnetem Lidspalt mit reichlich Wasser spülen. Sofort Augenarzt aufsuchen wenn nach dem Waschen Symptome auftreten.

**nach Inhalation:** Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand Atemspende oder Gerätebeatmung, bei unregelmäßiger Atmung bei Erfordernis Sauerstoffzufuhr. Arzt hinzuziehen

**nach Hautberührung:** Mit Seife und reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Bei größerflächiger Benetzung oder Hautreizungen Arzt hinzuziehen.

nach Ingestion: Kein Erbrechen auslösen (Aspirationsgefahr). Bei Spontanerbrechen Kopf des Betroffenen in Bauchlage tief halten, um das Eindringen von Flüssigkeit in die Luftwege zu verhüten. Sofort Arzt hinzuziehen.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Kann Haut- oder Augenreizungen verursachen.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Beim Reizung, Husten, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Benommenheit, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atembeschwerden, Bewusstlosigkeit, Aspirationsgefahr - Sofort Arzt hinzuziehen. Sicherheitsdatenblatt zeigen.

Hinweise für den Arzt: symptomatische Behandlung

#### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Schaum, Kohlendioxid, Sand, Löschpulver, Wassernebel.

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können freigesetzt werden: Kohlenoxide.



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU

Datum der Erstellung: 12.07.2013 Aktualisiert: 29.12.2017
Antualisieri. 29.12.2017

# GRAFEN PROFESSIONAL SANITÄR SILIKON

Version 3.0	
Seite 3 von8	

# 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden, Schutzanzug, ggf. Vollschutz.

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen und wenn ohne Gefahr möglich, aus der Gefahrenzone bringen. Löschwasser nicht in die Kanalisation/ Oberflächenwasser/ Grundwasser gelangen lassen. Gase/ Dämpfe/ Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.

#### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

# 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

# Nicht für Notfälle geschultes personal:

Substanzkontakt vermeiden. Für angemessene Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten. Einatmen von Dämpfen/Aerosolen vermeiden. Gefahrenzone räumen, Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

#### Einsatzkräfte:

Hinweis für Einsatzkräfte: Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden informieren

# 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindende Material (z.B. Sand, Sägemehl) aufnehmen. In geeigneten Behältern der Entsorgung zuführen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gegebenenfalls ist auf die Abschnitte 8 und 13 zu verweisen.

#### **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Schutzmaßnahmen:

Arbeiten unter Abzug vornehmen (Abschnitt 8). Stoff nicht einatmen. Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken, rauchen - nach Gebrauch die Hände waschen - kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, ablegen. Nicht rauchen! Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen.

#### 7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

In der Originalverpackungen dicht verschlossen an einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort ufbewahren. Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Angaben verfügbar

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

Internationale Grenzwerte:

Keine Angaben verfügbar

#### DNEL Kohlenwasserstoffe, C13-C16, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <0,03% Aromaten

Akute effekte:

	ARBEITSKRÄFTE		VERBRAUCHER	
Expositionsweg	Akute lokale Akute systemischer Wirkungen Wirkungen		Akute lokale Wirkungen	Akute systemischer Wirkungen



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU Datum der Erstellung: 12.07.2013

Aktualisiert: 29.12.2017

Version 3.0

Seite 4 von8

# GRAFEN PROFESSIONAL SANITÄR SILIKON

Oral	Kein Schwellenwert	Kein Schwellenwert und	Kein Schwellenwert	Kein Schwellenwert und /
	und / oder keine	/ oder keine Dosis-	und / oder keine	oder keine Dosis-
	Dosis-Wirkungs-	Wirkungs-Information	Dosis-Wirkungs-	Wirkungs-Information
	Information		Information	
Durch Inhalation	Kein Schwellenwert	Kein Schwellenwert und	Kein Schwellenwert	Kein Schwellenwert und /
	und / oder keine	/ oder keine Dosis-	und / oder keine	oder keine Dosis-
	Dosis-Wirkungs-	Wirkungs-Information	Dosis-Wirkungs-	Wirkungs-Information
	Information		Information	
Dermal	Kein Schwellenwert	Kein Schwellenwert und	Kein Schwellenwert	Kein Schwellenwert und /
	und / oder keine	/ oder keine Dosis-	und / oder keine	oder keine Dosis-
	Dosis-Wirkungs-	Wirkungs-Information	Dosis-Wirkungs-	Wirkungs-Information
	Information		Information	

#### Chronische Effekte:

	ARBEI	TSKRÄFTE	VERBRAUCHER	
Expositionsweg	Chronische lokale Wirkungen	Chronische systemischer Wirkungen	Chronische lokale Wirkungen	Chronische systemischer Wirkungen
Oral	Kein Schwellenwert und / oder keine Dosis-Wirkungs- Information	Kein Schwellenwert und / oder keine Dosis- Wirkungs-Information	Kein Schwellenwert und / oder keine Dosis-Wirkungs- Information	Kein Schwellenwert und / oder keine Dosis- Wirkungs-Information
Durch Inhalation	Kein Schwellenwert und / oder keine Dosis-Wirkungs- Information	Kein Schwellenwert und / oder keine Dosis- Wirkungs-Information	Kein Schwellenwert und / oder keine Dosis-Wirkungs- Information	Kein Schwellenwert und / oder keine Dosis- Wirkungs-Information
Dermal	Kein Schwellenwert und / oder keine Dosis-Wirkungs- Information	Kein Schwellenwert und / oder keine Dosis- Wirkungs-Information	Kein Schwellenwert und / oder keine Dosis-Wirkungs- Information	Kein Schwellenwert und / oder keine Dosis- Wirkungs-Information

PNEC Kohlenwasserstoffe, C13-C16, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <0,03% Aromaten – Keine Information verfügbar

# 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

# Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung Augen-/Gesichtsschutz:

Es ist nicht erforderlich. Verwenden Sie je nach Risikobeurteilung bei der Arbeit mit dem Produkt eine dicht schließende Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz. Verwenden Sie Geräte für Augenschutz geprüft und genehmigt unter geeigneten Regierungsnormen wie EN 166.

#### Hautschutz:

Handschutz: Es ist nicht erforderlich. Verwenden Sie je nach Risikobeurteilung bei der Arbeit mit dem Produkt Handschuhe müssen vor Gebrauch kontrolliert werden. Empfohlene Handschuhe:

Material: Nitrilkautschuk Die Mindeststärke: 0,33 mm Zeitfestigkeit: ≥480 min

Sonstiges:

Schutzkleidung tragen. Verunreinigte Kleidung sollte vor Wiederverwendung gewaschen werden.

**Atemschutz:** Wenn die Risikobewertung zeigt, dass luftreinigende Atemschutzmasken geeignet sind, verwenden Sie ein Atemschutzgerät. Es wird empfohlen, Atemschutzgerät mit Filter A zu verwenden.



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU Datum der Erstellung: 12.07.2013

Aktualisiert: 29.12.2017

Version 3.0

Seite 5 von8

# GRAFEN PROFESSIONAL SANITÄR SILIKON

# Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgeführt und entsprechend dokumentiert werden. Nicht in die Kanalisation, Oberflächengewässer oder Erdreich gelangen lassen.

#### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

# 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Flüssigkeit, Paste

Geruch Keine Information verfügbar
Geruchsschwelle Keine Information verfügbar
pH-Wert Keine Information verfügbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Keine Information verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Information verfügbar
Flammpunkt Keine Information verfügbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Information verfügbar

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) Nicht anwendbar

Obere/untere Entzündbarkeits- oder Keine Information verfügbar

Explosionsgrenzen

Dampfdruck Keine Information verfügbar
Dampfdichte Keine Information verfügbar

Relative Dichte 0,96 g/cm<sup>3</sup>

Löslichkeit(en)

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser

Selbstentzündungstemperatur

Zersetzungstemperatur

Viskosität

Explosive Eigenschaften

Keine Information verfügbar

9.2 Sonstige Angaben
Keine Information verfügbar

#### **ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

#### 10.1 Reaktivität

Unter normalen Lagerungs und Gebrauchsbedingungen nicht reaktiv.

#### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen chemisch stabil.

#### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Angaben verfügbar

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine Angaben verfügbar



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU Datum der Erstellung: 12.07.2013

Aktualisiert: 29.12.2017

Version 3.0

Seite 6 von8

# GRAFEN PROFESSIONAL SANITÄR SILIKON

# 10.5 Unverträgliche Materialien

Keine Angaben verfügbar

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

#### **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

# 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### **Akute Toxizität**

Toxikologische Daten liegen keine vor. Werte:

### Kohlenwasserstoffe, C13-C16, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <0,03% Aromaten

LD50 (Ratte, oral) > 5~000 mg/kg bw LD50 (Kaninchen, Haut) > 3~160 mg/kg bw LC50 (Ratte, inhalativ) > 5~266 mg/m³ Luft

#### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Schwere Augenschädigung/-reizung

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

# Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Keimzell-Mutagenität

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Karzinogenität

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Reproduktionstoxizität

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

# Aspirationsgefahr

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Weitere Informationen**

Keine Information verfügbar

# **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

#### 12.1 Toxizität

Toxikologische Daten liegen keine vor Werte:

#### Kohlenwasserstoffe, C13-C16, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <0,03% Aromaten

Fisch (Scophthalmus maximus)

LL50 > 1 028 mg/L Dauer: 96h

Wirbellose Wassertiere Acartia tonsa)

LL50 > 3 200 mg/L Dauer: 48h

Algen und bakterien (Skeletonema costatum)

EL50 > 10 000 mg/L Dauer: 72h

#### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Information verfügbar.

#### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Information verfügbar.

#### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Information verfügbar.

#### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU Datum der Erstellung: 12.07.2013

Aktualisiert: 29.12.2017

Version 3.0

Seite 7 von8

# GRAFEN PROFESSIONAL SANITÄR SILIKON

# 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Information verfügbar.

### **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

#### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht mit anderen Abfällen vermischen. Ungereinigte Behälter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln. Abfall entsorgen unter Beachtung der örtlichen und/oder nationalen Vorschriften

#### Abfallcode:

**08 04 09\*** Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport** 

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1. UN-Nummer	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
14.3.Transportgefahrenkla ssen Aufkleber	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
14.4. Verpackungsgruppe	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens und gemäß IBCCode	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar

#### **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

# 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2000/39/EG der Kommission vom 8. Juni 2000 zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfuehrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefaehrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission, mit Änderungen.

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Gemisch nicht wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

# **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Klassifizierungsverfahren: Berechnungsmethode.

Das Produkt ist nicht gemäß der Verordnung eingestuft WE 1272/2008 (CLP)



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU Datum der Erstellung: 12.07.2013

Aktualisiert: 29.12.2017

Version 3.0

Seite 8 von8

# GRAFEN PROFESSIONAL SANITÄR SILIKON

# Maßgebliche H-Hinweise (Nummer und voller Wortlaut)

- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

#### **Sonstige Angaben**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Aktualisiert: ABSCHNITT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16.