PROFESSIONAL GRAFEN

CE

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DWU NR 15

Zgodnie z załącznikiem III Do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
(Ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych)

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
   Grafen Professional Uszczelniacz Poliuretanowy Przemysłowy PU 50
2. **Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:**
   Numer serii: patrz opakowanie produktu, Grafen Professional Uszczelniacz Poliuretanowy Przemysłowy PU 50
3. **Przewidywane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowane zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**
   Uszczelniacz do elementów fasad. EN-15651-1:F-EXT-INT-7,5P
4. **Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:**
   Madejski Sp. J. ul. Makuszyńskiego 28, 31-752 Kraków
5. **W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:**
   nie dotyczy
6. **System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:**
   System oceny 3 Badanie typu, System 3: Badanie reakcji na ogień
7. **W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną** EN 15651-1,
   Jednostka lub jednostki notyfikowane:
   FIRES, S.R.O. Osloboditel'ov 282, 059 35 BATIZOVCE, Słowacja
   Numer jednostki : 1396
   Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Çam Sokak No: 7 Ümraniye İSTANBUL, Turcja
   Numer jednostki: 2195
8. **W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:** nie dotyczy
9. **Deklarowane właściwości użytkowe:**
   Kondycjonowanie: Metoda B (zgodna z ISO 8340)
   Podłoże: ALUMINIUM

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN-15651-1
Odporność na spływanie	≤3 mm	EN-15651-1
Utrata objętości	≤25%	EN-15651-1
Wydłużenie przy zerwaniu	≥25%	EN-15651-1
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	EN-15651-1
Adhezja / kohezja w stałej temperaturze	NF	EN-15651-1
Adhezja / kohezja po zanurzeniu w wodzie	≥25%	EN-15651-1
Trwałość	Spełnia wymagania	EN-15651-1

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Madejski
Chairman of Madejski
podpis

Kraków, dnia 02.01.2014 r.