

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr GPSIL2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Grafen Professional Silikon Sanitarny / Grafen Professional Silikon Uniwersalny
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uszczelniacz do elementów fasad
Uszczelniacz do szklenia
Uszczelniacz do złączy sanitarnych
3. Producent: Madejski Spółka Komandytowa ul. Makuszyńskiego 28, 31-752 Kraków
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 dla badania typu (ITT)
System 3 dla reakcji na ogień
5. Norma zharmonizowana:
EN-15651-1: F-EXT-INT-CC-25LM
EN-15651-2: TYPE G-CC
EN-15651-3 : XS1

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Dla badania typu: 1292
Dla reakcji na ogień: 2184
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

KONDYCJONOWANIE: PROCEDURA A (ZGODNIE Z ISO 8340)
PODŁOŻE: Szkło (bez podkładu) / aluminium (z podkładem)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień	Klasa E	–
Odporność na spływanie	$\leq 3 \text{ mm}$	EN 15651-1,2,3
Utrata objętości	$\leq 10 \%$	EN 15651-1,2,3
Przyczepność / Spójność przy utrzymanym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	Spełnia wymagania	EN 15651 -1,3
Przyczepność / Spójność przy utrzymanym wydłużeniu dla uszczelniaczy niekonstrukcyjnych stosowanych w złączach w obszarach o zimnym klimacie (- 30 °C)	Spełnia wymagania	EN 15651-1,2
Właściwości adhezyjne / kohezyjne po wystawieniu na działanie ciepła, wody i sztucznego światła	Spełnia wymagania dla szkła	EN 15651-2
Powrót elastyczny	$\geq 70\%$	EN 15651-2
Przyrost mikrobiologiczny	1	EN 15651-3
Trwałość	Spełnia wymagania	EN 15651-1,2,3

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Kraków 01.06.2025

Grzegorz Madejski
KOMPLEMENTARIUSZ
MADEJSKI Spółka Komandytowa
Grzegorz Madejski