

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr GPPU502025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Grafen Professional Uszczelniaacz Poliuretanowy PU 50
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uszczelniaacz do elementów fasad. EN-15651-1: FEXT- INT-7,5P
3. Producent:
Madejski Spółka Komandytowa ul. Makuszyńskiego 28, 31-752 Kraków, Polska
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System oceny 3 Badanie typu
System 3: Badanie reakcji na ogień

6a. Norma zharmonizowana: **EN 15651-1**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1292 & 0370**

- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:
Kondycjonowanie: Metoda B (zgodna z ISO 8340)
Podłoże: Aluminium

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	EN 15651-1
Utrata objętości	≤ 25%	EN 15651-1
Właściwości rozciągające przy zerwaniu	≤ 25%	EN 15651-1
Właściwości rozciągające przy utrzymanym wydłużeniu	NF	EN 15651-1
Przyczepność/spójność przy stałej temperaturze	NF	EN 15651-1
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 25%	EN 15651-1
Trwałość	spełnia	EN 15651-1

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Kraków, dnia 30.07.2025

W imieniu producenta podpisat

KOMPLEMENTARIUSZ
MADEJSKI Spółka Komandytowa

Grzegorz Madejski